

ВАКУУМНОЕ ЗАКРЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ VCI Max для Caviar

Полуавтоматическая вакуумная укупорочная машина VCI особенно подходит для быстрого и простого внедрения процесса вакуумной упаковки икры.

Она подходит для мелкосерийного и среднего серийного производства и особенно удобна для дополнения лабораторных установок.

1. Порядок работы

После заполнения икрой вакуумных банок PLT2000 заполненные банки закрывают крышкой и помещают внутрь вакуумной камеры на пластиковую пластину.

После выбора правильной программы для работы на передней панели нужно закрыть дверцу из оргстекла машины, чтобы начать вакуумный процесс.

В камере сразу поэтапно нагнетается вакуум, пока опорная плита не поднимется вверх для герметизации банок (путем прижатия крышек к дверце из оргстекла). «Система мягкого воздуха» обеспечивает затем постепенное возвращение к давлению воздуха для завершения цикла. Дверь снова открывается, и вы можете вынуть запечатанные банки.

2. Основные характеристики и мощность

Машина закрывает все размеры банок в вакуумной упаковке для икры PLT2000:

Банки 10 г / 15 г / 20 г / 30 г / 50 г / 100 г / 125 г / 200 г / 250 г:	от 2 до 10 штук за раз в зависимости от размеров и использования сжатого воздуха или нет.
500 г и 1 кг:	от 1 до 3 штук за раз
Время цикла	менее 1 минуты

При переходе с одного размера на другой требуется меньшая механическая регулировка: вы должны удалить или добавить опорную плиту внутри вакуумной камеры.

10 программ доступны для сохранения параметров для удобного использования в соответствии с размером банки: каждая программа включает выбранное вами время вакуумирования, запечатывания и «мягкого воздуха».

Устройства, обеспечивающие безопасную и эффективную работу:

- вакуумный цикл работает с паузами до 70% и за один раз так быстрее от 71% вакуума до ;
- функция мягкого воздуха работает постепенно, в то время как пластина остается в верхнем положении, чтобы обеспечить правильную герметизацию банок;
- прозрачная крышка позволяет контролировать работу, а кнопка остановки позволяет прерывать частичный/полный цикл.

Капитальный ремонт сокращается и упрощается благодаря программе технического обслуживания вакуумного насоса.

Эта программа контролируется электронным чипом со следующими доступными функциями:

- индикатор номеров циклов,
- аварийный сигнал, указывающий на необходимость замены масла в соответствии с сохраненным значением,

- периодическая очистка вакуумного насоса во избежание коррозии (функция активируется простым нажатием кнопки),

- функция тестирования параметров для обнаружения неправильной работы.

Небольшой размер позволяет легко разместить его на столе в лаборатории или даже в магазине.

Эта машина должна быть только подключена. Предусмотрена возможность подачи сжатого воздуха: рекомендуется для закрытия максимального количества банок.

3. Детали в комплекте, упаковка

4 пластиковые пластины для размещения форм.

Упаковка изготовлена из картонной коробки, армированной листами полистирола.

Подача масла упакована отдельно (во избежание утечки при транспортировке)

4. Соответствие и гарантия

Рама машины прочная, так как изготовлена из нержавеющей стали.

Эта машина изготовлена в соответствии с нормой CE. Необходимый сертификат будет предоставлен.

Гарантийный срок один год (без учета транспортных и трудовых работ)

Быстроизнашивающиеся детали (уплотнение дверцы, масляный фильтр, масло), а также коррозия вакуумного насоса не могут быть гарантированы.